

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM MAT

Watergedragen matte voor- en aflak voor binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars


Algemeen	
Kenmerken	<p>Uitstekende verwerkingseigenschappen. Lange open tijd. Goede vloeiing; met de rol zal een gelijkmatige, lichte structuur worden bereikt. Goede dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Zowel met alkyd als acrylaat behandelde houten en kunststof ondergronden. Voor het aflakken van metalen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen.</p>

Verwerking					
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast of verfroller.				
Geadviseerde laagdikte	Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 100 micrometer natte laagdikte).				
Rendement	11 m ² /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.				
Verwerkingsgegevens	<p>Verfroller / kwast</p> <table><tr><td>Type verfrol</td><td>Viltrol</td></tr><tr><td>Verdunning</td><td>0-5% leidingwater</td></tr></table> <p>Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.</p>	Type verfrol	Viltrol	Verdunning	0-5% leidingwater
Type verfrol	Viltrol				
Verdunning	0-5% leidingwater				
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.				

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM MAT

Technische gegevens		
Dichtheid	Ca. 1,24 g/cm ³ .	
Vastestofgehalte	Ca. 38,1 vol.%.	
Glans	Mat.	
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 1 uur, Kleefvrij na ca. 3 uur, Droog en overschilderbaar na ca. 5 uur.	
Vlampunt	n.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren	Blik van 1 liter
	Wit en lichte kleuren	Blik van 2,5 liter

Keurmerken	
	klik hier voor certificaat